

## Houtevenwichtsvochtgehalte tabel

relatieve luchtvochtigheid	Waarde voor het houtevenwichtsvochtgehalte:						
90%	21,1	21,0	21,0	20,8	20,0	19,8	19,3
85%	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1	16,9
80%	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1	14,9
75%	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5	13,2
70%	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1	11,8
65%	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0	10,7
60%	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0	9,7
55%	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1	8,8
50%	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4	8,0
45%	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5	7,1
40%	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6	6,3
35%	7,0	6,9	6,7	6,4	6,0	5,8	5,5
30%	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0	4,7
25%	5,4	5,3	5,0	4,8	4,5	4,2	3,8
temperatuur in Celcius:	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°

### *Unifloor, expert in geluidsreducerende ondervloeren*

Unifloor Underlay Systems BV  
Tel: +31 570 85 55 33

Munsterstraat 24  
Fax: +31 570 85 55 44

7418 EV Deventer  
[www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl)

The Netherlands  
[info@unifloor.nl](mailto:info@unifloor.nl)