



Dampdoorlatende onderlaag voor EcoPearls®

- Dampdoorlatend
- Slechts 0,3 mm dik
- Zeer sterk
- Bestand tegen chemicaliën
- Makkelijk te verwerken

Flexibele dampdoorlatende onderlaag voor houten draagvloeren in combinatie met EcoPearls®. Ecofleece voorkomt dat de EcoPearls® weglopen in naden, gaten en scheuren.

Rol de banen naast elkaar uit. Naden 20 cm overlappen en vast nieten aan de houten draagvloer. EcoFleece® dwars op de legrichting van de houten vloerdelen leggen.



PRODUCTSPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	148.700
Dikte/tolerantie (mm)	0,3
Maatvoering (cm)/tolerantie (mm)	1200 x 50.000 ± 1mm
Grondstoffen	Polypropyleen
Kleur	Natuur wit

Gewicht per m ² (kg)	0,05
Gewicht per eenheid (kg per rol)	3
Densiteit (kg/m ³)	167

Brandklasse (volgens de norm EN13501: 2007) zonder vloerbedekking	(in onderzoek)
---	----------------

TOEPASSING

Flexibele dampdoorlatende onderlaag voor houten draagvloeren in combinatie met EcoPearls®. Ecofleece voorkomt dat de EcoPearls® wegglopen in naden, gaten en scheuren.



ROL

60_{m²}

- Breedte 120 cm
- Lengte 50 m

Dikte 0,3 mm

VERPAKKING

Leginstructie Aanwezig



**Scan de QR-code
voor meer
info over
Ecofleece®!**

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.