

Brandvertragende geluidsreducerende onderlaag

- Geringe dikte 3 mm
- Eenvoudig te leggen
- Sterk egaliserend vermogen
- Hoge brandklasse B_{fl-s1}
- Makkelijk te snijden

GreenFloor® is een brandvertragende geluidreducerende onderlaag.

GreenFloor® is samengesteld uit zuiver natuurlijk wol is daarmee volledig milieuvriendelijk.

De wol is naturel van kleur. GreenFloor® kan ook worden toegepast in situaties waar een hoge brandklasse wordt gevraagd of waar hoogte een probleem is. GreenFloor® is maar 3 mm dik.



PRODUCTSPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer 158.000
Dikte/tolerantie (mm) $3 \pm 0,2$
Maatvoering (cm) 100 x 2500
Grondstoffen Schapenwol/Polyester vlies
Kleur Grijs/bruin

Gewicht per m² (kg) 0,250
Gewicht per eenheid (kg per rol) 6,3
Densiteit (kg/m³) 100

Brandklasse
(volgens de norm EN13501: 2007)
zonder vloerbedekking B_{fl-s1}

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ -waarde (W.m/K) 0,40
R waarde (m².K/W) 0,123
(volgens de norm ISO 8302:1991 en EN 12667:2001)

Luchtgeluid reductie op basis van $R_w = 53$ dB
(volgens de norm ISO 717-1-2013)
in combinatie met Redupanel® $R_w = 57$ dB
(+ 4 dB verbetering)

Contactgeluid reductie op houten draagvloer
(volgens de norm ISO 10140-3 2010 basis van 65 dB)
in combinatie met Twinpanel® 12 dB ΔL_n
in combinatie met Redupanel® 10 dB ΔL_n

Formaldehydegehalte E-1

TOEPASSING

Brandvertragende geluidreducerende onderlaag op houten draagvloeren.

**GREEN
FLOOR**
UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

ROL

25 m²

• Breedte 100 cm

Dikte 3 mm

VERPAKKING

Leginstructie	Aanwezig
Palletinhoud	6 rollen = 150 m ²
Palletafmeting (lxbxh)	1200 x 800 x 1250 mm
Palletgewicht	63 kg



Scan de QR-code
voor meer
info over
GreenFloor®!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest
actuele informatie.